



ESPECIFICACIONES		RENEGADE 500 EFI	RENEGADE 800R EFI
MOTOR	Tipo	499,6 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC	799,9 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
	Diámetro por carrera	82 x 47 mm	91 x 62 mm
MOTOR	Potencia neta	< 15 kW (sólo versión CE)	< 15 kW (sólo versión CE)
	Sistema de alimentación	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens ¹	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens ¹
MOTOR	Sistema de arranque	Eléctrico	Eléctrico
	Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar
MOTOR	Conjunto de la transmisión	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok ¹	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok
	Emisiones CO	Certificación Euro-2	Certificación Euro-2
CHASIS	Bastidor	SST	SST
	Tipo de suspensión delantera/recorrido	Doble trapecio de tipo RS, Amortiguadores Motion Control, 216 mm (8.5 pulg.)	Doble trapecio de tipo RS, Amortiguadores HPG, 216 mm (8.5 pulg.)
CHASIS	Tipo de suspensión trasera/carrera	TTI independiente de tipo RS, amortiguadores Motion Control, 229 mm (9 pulg.)	TTI independiente de tipo RS, amortiguadores HPG, 229 mm (9 pulg.)
	Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos	2 discos, hidráulicos
CHASIS	Freno trasero	1 disco, hidráulico, montado en el cardán	1 disco, hidráulico, montado en el cardán
	Neumáticos/delanteros	ITP Holeshot ¹ ATR 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 pulg.)	ITP Holeshot ATR 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 pulg.)
CHASIS	Neumáticos/traseros	ITP Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm (25 x 10 x 12 pulg.)	ITP Holeshot ATR 635 x 254 x 305 mm (25 x 10 x 12 pulg.)
	Ruedas	Centro de aluminio de fundición	Centro de aluminio de fundición
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (mm)	2184 x 1168 x 1143 mm	2184 x 1168 x 1143 mm
	Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.	86 x 46 x 45 pulg.
DIMENSIONES	Distancia entre ejes	1295 mm	1295 mm
	Altura del asiento	877 mm	877 mm
DIMENSIONES	Distancia al suelo	279 mm	279 mm
	Peso en seco	279 kg	279 kg
DIMENSIONES	Capacidad de remolque	590 kg	590 kg
	Capacidad de carga (trasera)	16 kg	16 kg
DIMENSIONES	Capacidad de almacenaje	Almacenamiento trasero 3,7 L	Almacenamiento trasero 3,7 L
	Capacidad de combustible	16.3L	16.3L
PRESTACIONES	Instrumentación	Indicador multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial y de horas, indicador de gasolina, indicador de marcha y de 4x4, desconexión automática, reloj	Indicador multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, contador parcial y de horas, indicador de gasolina, indicador de marcha y de 4x4, desconexión automática, reloj
	Antirrobo	Sistema de llave codificada D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System)	Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
PRESTACIONES	Electricidad	Preinstalación para cabestrante	Preinstalación para cabestrante
	Iluminación	4 faros montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/ luz de freno 4 intermitentes, homologación CE	4 faros montados en el guardabarros (60 W) con luz trasera/ luz de freno 4 intermitentes, homologación CE
PRESTACIONES	Tomás de corriente	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)
	Señal de advertencia	Bocina	Bocina
PRESTACIONES	Color disponible	Blanco	Blanco
	Contenido del pack X xc		Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual, Visco-Lok QE, llantas con sistema Beadlock, Barra estabilizadora en eje delantero, Alternador de 650 watts Suspensión delantera KYB HPG de aluminio con ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga Suspensión trasera KYB HPG con depósito remoto y ajustes de compresión para alta y baja velocidad, de rebote y de precarga. Protector de bajos de aluminio. Cubremanos. Manillar de aluminio de perfil cónico con almohadilla cuadrada, Gráficos y funda de asiento kit X xc. Amarillo y negro con gráficos de pack X
KITS DISPONIBLES	Colores disponibles para modelo con X xc		



RENEGADE 500 EFI



RENEGADE 800R EFI



RENEGADE 800R EFI Xc

■ Versión homologada CE

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados.™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. ¹Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ²El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Es posible que algunos de los modelos o accesorios mostrados no estén disponibles (u homologados) en su país. Lea detenidamente la Guía de conducción y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. Por su seguridad, el conductor y el pasajero siempre deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Para los SSV, abrache siempre la red lateral y el cinturón de seguridad. Recuerde que es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Conduzca siempre con responsabilidad y seguridad. Evite las velocidades excesivas y nunca conduzca de forma imprudente. BRP le ruega "CIRCULAR CON TRANQUILIDAD" tanto en terrenos públicos como privados. Asegúrese de respetar las leyes y regulaciones vigentes. Los ATV y SSV sólo se recomiendan para conductores a partir de 16 años y pasajeros a partir de los 12. En cualquier caso, los usuarios deben respetar siempre la legislación vigente que establezca una edad mínima para la conducción de estos vehículos.

