

OUTLANDER™ MAX

	ESPECIFICACIONES	OUTLANDER MAX 400 EFI	OUTLANDER MAX 500 EFI XT™
MOTOR	Tipo Diámetro por carrera Potencia neta Sistema de alimentación Sistema de arranque Transmisión Conjunto de la transmisión Emisiones CO	400 cc, monocilíndrico, refrigeración líquida, 4 válvulas SOHC 91 x 61,5 mm < 15 kW (sólo versión CE) EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, inyector VDO Siemens [†] Eléctrico CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok [†] Certificación Euro-2	499,6 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC 82 x 47 mm < 15 kW (sólo versión CE) EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens [†] Eléctrico CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok Certificación Euro-2
CHASIS	Bastidor Tipo de suspensión delantera/recorrido Tipo de suspensión trasera/carrera Frenos delanteros Freno trasero Neumáticos/delanteros Neumáticos/traseros Ruedas	SST MacPherson [†] 178 mm (7 po) TTI independiente 203 mm (8 po) 2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial 1 disco, hidráulico, montado en el cardán 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 po) 635 x 279 x 305 mm (25 x 11 x 12 po) Acier	SST MacPherson [†] 178 mm (7 pulg.) TTI independiente, 229 mm (9 pulg.) 2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial 1 disco, hidráulico, montado en el cardán 635 x 203 x 305 mm (25 x 8 x 12 pulg.) 635 x 279 x 305 mm (25 x 11 x 12 pulg.) Aluminio de fundición
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (mm) Long. x Anch. x Alt. (pulg.) Distancia entre ejes Altura del asiento Distancia al suelo Peso en seco Capacidad de remolque Capacidad de carga Capacidad de almacenaje Capacidad de combustible	2387 x 1168 x 1143 mm 94 x 46 x 45 pulg. 1447 mm 889 mm 236 mm 308 kg 500 kg Delantera: 45 kg Trasera: 90 kg Almacenamiento trasero 20 L 16.3L	2387 x 1168 x 1143 mm 94 x 46 x 45 pulg. 1499 mm 877 mm 279 mm 319 kg 590 kg Delantera: 45 kg Trasera: 90 kg Almacenamiento trasero 20 L 16.3 l
PRESTACIONES	Instrumentación Antirrobo Electricidad Iluminación Tomás de corriente Señal de advertencia Color disponible	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, reloj Sistema de llave codificada D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) Preinstalación para cabestrante 2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno 4 intermitentes, homologación CE Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A) Bocina Rojo Viper	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, reloj Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System) Preinstalación para cabestrante 2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno 4 intermitentes, homologación CE Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A) Bocina
KITS DISPONIBLES	Contenido del pack XT Colores disponibles para modelo con kit XT	Llantas XT de aluminio ; Cabestrante BRP XL 3000 con guíacabos de rodillo y mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle [‡] ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos Amarillo	Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual ; Visco-Lok QE; Llantas XT de aluminio ; Alternador de 650 watts; Cabestrante BRP XL 3000 con guíacabos de rodillo y mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle [‡] ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos Amarillo



OUTLANDER MAX 400 EFI



OUTLANDER MAX 400 EFI XT



OUTLANDER MAX 500 EFI XT

■ Versión homologada CE

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Visco-drive GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Es posible que algunos de los modelos o accesorios mostrados no estén disponibles (u homologados) en su país. Lea detenidamente la Guía de conducción y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. Por su seguridad, el conductor y el pasajero siempre deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Para los SSV, abrache siempre la red lateral y el cinturón de seguridad. Recuerde que es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Conduzca siempre con responsabilidad y seguridad. Evite las velocidades excesivas y nunca conduzca de forma imprudente. BRP le ruega "CIRCULAR CON TRANQUILIDAD" tanto en terrenos públicos como privados. Asegúrese de respetar las leyes y regulaciones vigentes. Los ATV y SSV sólo se recomiendan para conductores a partir de 16 años y pasajeros a partir de los 12. En cualquier caso, los usuarios deben respetar siempre la legislación vigente que establezca una edad mínima para la conducción de estos vehículos.

