

SPECIFICATIONS OUTLANDER MAX 800R EFI*

MOTOR	<p>Tipo Diámetro por carrera Potencia neta Sistema de alimentación Sistema de arranque Transmisión Conjunto de la transmisión Emisiones CO</p>	<p>799,9 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC 91 x 62 mm < 15 kW (sólo versión CE) EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens[†] Eléctrico CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok[†] Certificación Euro-2</p>
CHASIS	<p>Bastidor Tipo de suspensión delantera/recorrido Tipo de suspensión trasera/carrera Frenos delanteros Freno trasero Neumáticos/delanteros Neumáticos/traseros Ruedas</p>	<p>SST Doble trapecio, el superior de aluminio forjado, 203 mm (8 pulg.) TTI independiente, 229 mm (9 pulg.) 2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial 1 disco, hidráulico, montado en el cardán 660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 pulg.) 660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 pulg.) Aluminio de fundición</p>
DIMENSIONES	<p>Long. x Anch. x Alt. (mm) Long. x Anch. x Alt. (pulg.) Distancia entre ejes Altura del asiento Distancia al suelo Peso en seco Capacidad de remolque Capacidad de carga Capacidad de almacenaje Capacidad de combustible</p>	<p>2387 x 1168 x 1143 mm 94 x 46 x 45 pulg. 1499 mm 877 mm 305 mm 326 kg 590 kg Delantera: 45 kg Trasera: 90 kg Almacenamiento trasero 20 L 16.3 L</p>
PRESTACIONES	<p>Instrumentación Antirrobo Electricidad Iluminación Tomás de corriente Señal de advertencia</p>	<p>Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos Sistema de llave codificada D.E.S.S.™ (Digital Encoded Security System) Preinstalación para cabestrante 2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno – 4 intermitentes, homologación CE Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A) Bocina</p>
KITS DISPONIBLES	<p>Contenido del pack XT Colores disponibles para modelo con kit XT</p>	<p>Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual; Visco-Lok QE; Llantas XT de aluminio; Alternador de 650 watts; Cabestrante BRP XL 3000, guiacabos de rodillo, mando a distancia con cable, llantas de aluminio, Neumáticos radiales Carlisle[‡] ACT, Parachoques delantero y trasero, Cubremanos Amarillo</p>
	<p>Contenido del pack XT-P Colores disponibles para modelo con kit XT-P</p>	<p>Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual Visco-Lok QE. Llantas negras de aluminio de 12" con inserciones a juego. Alternador de 650 watts. Plásticos negros con paneles amarillos, Guardabarros, Cabestrante BRP XL 3000 con guiacabos y mando a distancia, Neumáticos radiales Carlisle[‡] ACT, Parachoques delantero y trasero, Cubremanos. Pintura Gris metalizado con negro (color no disponible en modelo EC), Amarillo con negro (color disponible sólo en modelo EC)</p>
	<p>Contenido del pack LTD Colores disponibles para modelo con kit LTD</p>	<p>GPS Garmin® Nüvi® 500 con pantalla táctil, Sistema de suspensión con ajuste neumático (ACS), Dirección asistida (Dynamic Power Steering) de modo dual, Visco-Lok QE, Llantas de aluminio de 12" Ltd, Alternador de 650 watts, Cabestrante BRP XL 3000 con guiacabos y mando a distancia, Neumáticos radiales Carlisle[‡] ACT, Parachoques delantero y trasero de alta resistencia, Guardabarros, Cubremanos, Asientos bicolor de primera calidad, Cómodos asideros, Salida del silenciador del escape cromada Pintura Azul Orbital metalizado</p>



OUTLANDER MAX 800R EFI XT™



OUTLANDER MAX 800R EFI XT-P™



OUTLANDER MAX 800R EFI LTD

■ Versión homologada

*Modelo estándar no disponible

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados.™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Visco-drive GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Es posible que algunos de los modelos o accesorios mostrados no estén disponibles (u homologados) en su país. Lea detenidamente la Guía de conducción y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. Por su seguridad, el conductor y el pasajero siempre deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Para los SSV, abrache siempre la red lateral y el cinturón de seguridad. Recuerde que es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Conduzca siempre con responsabilidad y seguridad. Evite las velocidades excesivas y nunca conduzca de forma imprudente. BRP le ruega "CIRCULAR CON TRANQUILIDAD" tanto en terrenos públicos como privados. Asegúrese de respetar las leyes y regulaciones vigentes. Los ATV y SSV sólo se recomiendan para conductores a partir de 16 años y pasajeros a partir de los 12. En cualquier caso, los usuarios deben respetar siempre la legislación vigente que establezca una edad mínima para la conducción de estos vehículos.