



ESPECIFICACIONES		OUTLANDER 800R EFI*
MOTOR	Tipo	799.9 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
	Diámetro por carrera	91 x 62 mm
	Potencia neta	< 15 kW (sólo versión CE)
	Sistema de alimentación	EFI, Cuerpo de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens ²
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar
	Conjunto de la transmisión	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok ¹
	Emisiones CO	Certificación Euro-2
CHASIS	Bastidor	SST
	Tipo de suspensión delantera	Doble trapecio, 203 mm (8 pulg.)
	Tipo de suspensión trasera/ carrera	TTI independiente, 229 mm (9 pulg.)
	Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial
	Freno trasero	1 disco, hidráulico, montado en el cardán
	Neumáticos/delanteros	660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 pulg.)
	Neumáticos/traseros	660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 pulg.)
	Ruedas	Aluminio de fundición
DIMENSIONES	Long. x Anch. x Alt. (mm)	2184 x 1168 x 1143 mm
	Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	86 x 46 x 45 pulg.
	Distancia entre ejes	1295 mm
	Altura del asiento	877 mm
	Distancia al suelo	305 mm
	Peso en seco	303 kg
	Capacidad de remolque	590 kg
	Capacidad de carga	Delantera: 45 kg
		Trasera: 90 kg
	Capacidad de almacenaje	Almacenamiento trasero 20 L
	Capacidad de combustible	16.3L
PRESTACIONES	Instrumentación	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, potencia neta, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/ motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, reloj
	Antirrobo	Sistema de llave codificada D.E.S.S. [™] (Digital Encoded Security System)
	Electricidad	Preinstalación para cablestrante
	Iluminación	2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno
	Tomás de corriente	Tip encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)
	Señal de advertencia	Bocina
	Color disponible	Rojo
KITS DISPONIBLES	Contenido del pack XT	Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual; Visco-Lok QE ; Llantas XT de aluminio ; Alternador de 650 watts; Cablestrante BRP XL 3000, guicabos de rodillo, mando a distancia con cable, llantas de aluminio, neumáticos radiales Carlisle ³ ACT, parachoques delantero y trasero, cubremanos.
	Colores disponibles para modelo con kit XT	Amarillo
	Contenido del pack XT-P	Dirección asistida DPS (Dynamic Power Steering) de modo dual; Visco-Lok QE; Llantas XT-P negras de aluminio con inserciones a juego; Nuevo alternador de 650 watts; Plásticos negros con paneles amarillos; Guardabarros ; Cablestrante BRP XL3000 con guicabos y mando a distancia; Neumáticos radiales Carlisle ³ ACT; Parachoques delantero y trasero; Cubremanos
	Colores disponibles para modelo con kit XT-P	Pintura Gris metalizado con negro
	Contenido del pack X xc	Dirección asistida dinámica (DPS) de modo dual, Llantas con bloqueo de talón, Neumáticos radiales deportivos ITP Holeshot ⁴ ATR, Amortiguadores delanteros HPG KYB ⁵ con ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga con rosca, Amortiguadores traseros HPG KYB con depósito remoto, ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga con rosca, Barra estabilizadora delantera, Visco-Lok QE, Parachoques delantero tipo "Pre-runner", Protector de bajos de aluminio, Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos, Alternador de 650 W, Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X xc
	Colores disponibles para modelo con kit X xc	Amarillo y negro con gráficos de pack X
	Contenido del pack X mr	Suspensión con ajuste neumático (ACS) en la parte delantera y trasera, Neumáticos Gorilla Axle Silverback de 30 pulgadas (76,2 cm), Llantas de aluminio de fundición ITP de 14 pulgadas (35,6 cm), Dirección asistida dinámica (DPS) de modo dual, Sistema de esnórquel integrado (ISS), Radiador reubicado, Visco-Lok QE, Cablestrante BRP XL3000 con guicabos de rodillos y mando a distancia con cable, Manillar de aluminio de perfil cónico con cubremanos, Guardabarros, Reposapiés especiales para conducción en barro, Mayor longitud de batalla, Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X mr
	Colores disponibles para modelo con kit X mr	Amarillo y negro con gráficos de pack X



OUTLANDER 800R EFI XT

Modelo EC no disponible



OUTLANDER 800R EFI XT-P™



OUTLANDER 800R EFI X xc



OUTLANDER 800R EFI X mr

Modelo EC no disponible

*Modelo estándar no disponible en versión EC