

# OUTLANDER™ MAX 800R EFI LTD (CE)

MOTOR

## ESPECIFICACIONES OUTLANDER MAX 800R EFI LTD (CE)

Tipo	799,9 cc, 4 tiempos, bicilíndrico en V, refrigeración líquida, 8 válvulas SOHC
Diámetro por carrera	91 x 62 mm
Potencia neta	< 15 kW
Sistema de alimentación	EFI, Cuerpos de mariposa de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens†
Sistema de arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT, automática por variador con largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás, freno motor estándar
Conjunto de la transmisión	Selector de 2x4/4x4 con diferencial delantero Visco-Lok‡
Emisiones CO	Certificación Euro-2



Outlander™ MAX 800R EFI LTD

CHASIS

Bastidor	SST™
Tipo de suspensión delantera/recurrido	Doble trapecio, el superior de aluminio forjado, 203 mm
Tipo de suspensión trasera/carrera	TTI™ independiente, 229 mm
Frenos delanteros	2 discos, hidráulicos, montados en el diferencial
Freno trasero	1 disco, hidráulico, montado en el cardán
Neumáticos/delanteros	26 x 8 x 12 pulg. (660 x 203 x 305 mm)
Neumáticos/traseros	26 x 10 x 12 pulg. (660 x 254 x 305 mm)
Ruedas	Aluminio – Limited Edition

DIMENSIONES

Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	94 x 46 x 45 pulg.
Long. x Anch. x Alt. (mm)	2387 x 1168 x 1143 mm
Distancia entre ejes	1499 mm
Altura del asiento	877 mm
Peso en seco	328 kg – Modelo base
Distancia al suelo	305 mm
Capacidad de carga (delantera y trasera)	45 kg/90 kg
Capacidad de remolque	590 kg
Capacidad de combustible	20 L

PRESTACIONES

Instrumentación	Indicador multifunción digital LCD: Velocímetro digital, tacómetro digital, RPM (gráfico de barras y numérico), odómetro, contador de horas y parcial, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador 4x4, luces de temperatura/motor, medidor electrónico de combustible, luz de nivel bajo de combustible, desconexión automática después de 15 minutos, indicador de luces largas/cortas.
Antirrobo	Sistema de llave codificada D.E.S.S. (Digital Encoded Security System)
Capacidad de almacenaje	Almacenamiento trasero 20 L
Electricidad	Preinstalación para cabestrante
Iluminación	2 faros montados en el guardabarros (35 W) con luz trasera/luz de freno – 4 intermitentes, homologación CE
Tomás de corriente	Tipo encendedor en la consola, conector estándar tras el cuentakilómetros (15 A)
Señal de advertencia	Bocina

KITS DISPONIBLES

Contenido del pack LTD	Cabestrante BRP XL3000 con guiacabos de rodillo y mando a distancia con cable. GPS Garmin Quest integrado/extraíble. Rojo radiante metalizado. Llantas de aluminio de 6 radios Exclusive Ltd. Neumáticos radiales Carlisle‡ ACT. Nuevo parachoques delantero y trasero de alta resistencia. Guardabarros. Cubremanos. Asientos bicolor de primera calidad. Cómodos asideros. Salida del silenciador del escape cromada. Nuevo panel protector frontal.
Colores disponibles para modelo con kit	Rojo radiante metalizado

© 2008 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™ ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Debido a nuestro continuo compromiso con la calidad e innovación de nuestros productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones técnicas, los precios, los diseños, las características, los modelos o el equipamiento sin incurrir en obligación alguna por ello. Conducir responsablemente. BRP recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. La conducción de ATVs puede ser peligrosa. Para su seguridad: el conductor y el pasajero deben usar casco, gafas protectoras y ropa apropiada. Recuerde que no debe consumirse alcohol ni drogas si se va a conducir. No conduzca de manera imprudente. Evite las velocidades excesivas y tenga particularmente cuidado en superficies irregulares. Respete el mínimo de edad requerido por la ley para conducir un ATV. Nunca lleves un pasajero en un ATV que no esté específicamente diseñado para ello. BRP recomienda no llevar un pasajero menor de 12 años.