

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



RBS Obey (Gasolina)

MOTOR

Denominación	"LGW 523 MPI"
Cilindrada (cc)	505cc
Cilindros	2 en paralelo
Diámetro/ Carrera	72 /62
Potencia máxima (ISO kW/CV)	21
Régimen del motor (rpm)	6.000
Par máximo (ISO Nm)	37,5
Régimen del motor (rpm)	2.500
Relación de compresión	10,9
Inyección de combustible	Electrónica Multipunto, con catalizador de 3 vías, sonda Lambda y acelerador electrónico.
Tipo de combustible, octanaje	Gasolina sin Plomo, 95octanos

CAJA DE CAMBIOS

Tipo	Automatica CVT
Relación	Low / High / Revers / Neutral
High	3,50
Low	7,33
Revers	4,9
Relación Final	3,75
2x4 / 4x4	SI
Diferencial trsero con bloqueo	SI
Freno motor CVT	SI

SUSPENSIÓN

Delantera	Independiente con sistema anti-dive. De trapecios superpuestos. Recorrido 250mm. Amortiguadores de gas con regulacion de precarga.
Trasera	Independiente. De trapecios superpuestos. Recorrido 250mm. Amortiguadores de gas con regulacion de precarga.

RUEDAS

Neumáticos / Llantas	Delantera Aluminio 12"x7":Neumático 25x8-12 Todo Terreno Trasera Aluminio 12"x7": Neumático 25x10-12 Todo Terreno
----------------------	--

DIRECCIÓN

Tipo	De cremallera de 2 vueltas de giro
Diámetro giro pared a pared - m	¿?

FRENOS

Tipo	Doble circuito paralelo por eje independiente.
Delanteros	Discos ventilados 210mm. Con pinzas monobloque de anclaje radial de cuatro pistones
Traseros	Discos ventilados 210mm. Con pinzas monobloque de anclaje radial de cuatro pistones

PRESTACIONES Obey 4x4

Velocidad máx. High - km/h	90
Velocidad máx. Low - km/h	55
Consumo Mixto - L/100km	6,5
Autonomia mixta	615
Emisiones CO2 - g/km	102

CARROCERÍAS - DIMENSIONES

Longitud - mm	2.768
Altura - mm	1.880
Anchura - mm	1.570
Distancia entre ejes - mm	1.884
Vía delantera / Vía trasera - mm	1.342
Altura libre al suelo mm.	324
Depósito de combustible - litros	40

PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 4x4

445

ALTERNADOR 480w. 40A