

2019 OUTLANDER™ 6x6 PRO+ 450 T

LO MÁS DESTACADO

- Motor monocilíndrico Rotax®
- Control de aceleración inteligente (iTC™)
- Transmisión variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulg.
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulg.
- Dirección asistida dinámica con tres modos (DPS)
- Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos
- Suspensión trasera independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2)
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Entradas de aire reubicadas
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.)
- Compartimento trasero estanco de 10,9 L de capacidad
- Plataforma trasera de carga de 159 kg de capacidad con ampliaciones para la carga
- Barra estabilizadora trasera de liberación rápida
- Empuñaduras con calefacción



Verde

MOTORES

450

| | |
|--|--|
| Tipo | Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV, 427 cc, refrigerado por líquido |
| Sistema de alimentación de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI) |
| Transmisión | CVT, P/R/N/H/L ultracorta, freno motor estándar |
| Tren motriz | Tracción 4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE† |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica de triple modo (DPS) |
| Categoría de velocidad | Hasta 60 km/h |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Doble trapecio 22,9 cm de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Independiente con doble brazo oscilante torsional (TTI2) con barra estabilizadora de liberación rápida y 22 cm de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores traseros |

FRENOS

| | |
|---------|--|
| Delante | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas |
| Detrás | Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas de doble pistón hidráulicas |

EQUIPAMIENTO

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|--|
| Indicador | Multifunción digital: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contadores de horas, combustible, posición del cambio, indicador de la selección de 4x4, diagnósticos, reloj | Instrumentos | Toma de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A) |
| Cabrestante | Cabrestante WARN de 1361 kg de capacidad con guiacabos de rodillos | Iluminación | 70 W con proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno |
| Características de la gama T | Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, espejos, bocina, tapón de depósito de combustible y caja de cambios | Asiento | Funda del asiento reforzada |
| | | Sistema antirrobo | Sistema de codificación digital de seguridad (D.E.S.S.) |
| | | Protección | Placa de protección central, empuñaduras con calefacción |

GARANTÍA

| | |
|------------|--------|
| De fábrica | 2 años |
|------------|--------|

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos los derechos reservados. ™, ® y el logotipo de BRP son marcas registradas de Bombardier Recreational Products Inc. o sus filiales. En E.E. U.U. los productos son distribuidos por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. †El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamientos sin que ello suponga ninguna obligación. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo y vea el DVD de Seguridad antes de conducir. Por su seguridad: utilice siempre casco y protección para los ojos, además de las prendas protectoras pertinentes. Recuerde siempre que la conducción y el consumo de drogas o alcohol no son una buena combinación. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder sujetarse al asidero y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Evite el exceso de velocidad y nunca realice acrobacias.

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle ACT HD 26 x 8 x 12 pulg. (66 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Neumáticos traseros | Carlisle ACT HD 26 x 10 x 12 pulg. (66 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Llantas | Aluminio moldeado de 12 pulg. |

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|--|
| L x A x Al | 279 x 118,8 x 124 cm |
| Batalla | 208 cm |
| Altura sobre el suelo | 26,7 cm |
| Altura del asiento | 85,8 cm |
| Peso en seco | 443 kg |
| Capacidad del portaequipajes | Delante: 54 kg Detrás: 159 kg |
| Capacidad de almacenamiento | Detrás: 70 L |
| Capacidad de remolque | Capacidad de remolque de 907 kg con frenos y 465 kg sin frenos |
| Capacidad de combustible | 20,5 L |

can-am



Can-AmOffroad.com